



光源	LED
色温度	6500K、5000K
演色性	Ra80、90、95、99
照度	10000~18000 LUX
電力	50~75W
入力電圧	AC100-200V
駆動電圧	DC24V
重量	5.8kg
使用温度環境	5~35°C

部番	品名	数量	備考
1	LEDパネル	1	
2	電源金具	1	
3	電源	1	

安全に関するご注意

- ・本器具は一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・感電の原因になります。
- ・温度環境5~35°Cの温度範囲で使用するようにしてください。
- ・高温で使用しますと火災の原因になります。
- ・断熱材、防音材等を被せて使用しないでください。火災の原因となります。

使用上のご注意

- ・LED光源に使用しておりますLEDは同一型名商品でも個体差がございます。
- ・商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。
- ・安全上、発光部を長時間直視しないでください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は器具から離してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- ・事前に確認し、対策を講じてください。

					静岡技研工業株式会社 SHIZUOKA GIKEN KOGYO Co.,LTD 〒431-0451 静岡市清水区白旗 3985-932 TEL 053-573-1616 FAX 053-573-1348			UNIT mm SCALE	MATERIAL SURF.ROUGH HEAT TREAT. FINISH	DATE 2021/11/19 DISCRPTION 目視検査用ライトパネル MKP-1330	PART NO. (MODEL NO) DRAWING NO.	SHEET REV.
MARK	DATE	REASON / ECN NO.	ENGINEER	CHECKED	APPROVED	江間	DEG L ≤ 4 ±0.1 4 < L ≤ 16 ±0.2 16 < L ≤ 63 ±0.3 63 < L ≤ 250 ±0.5 250 < L ≤ 1000 ±0.8					